

### 150LQLEDY30MVN

SANSUNA VI

#### CARACTERÍSTICAS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Modelo:                    | 150LQLEDY30MVN     |
| Aplicación:                | Sobreponer en piso |
| Material de la carcasa:    | Aluminio           |
| Terminado:                 | Negro              |
| Índice de protección [IP]: | 66                 |
| Base (portalámpara):       | Integrado LED      |

#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Tensión nominal [V~]:      | 100 - 240 V      |
| Consumo de potencia [W]:   | 150 W            |
| Consumo de Corriente [A]:  | 1.5 A - 0.63 A   |
| Factor de Potencia [f.p.]: | 0.9              |
| Flujo luminoso [lm]:       | 16000 lm         |
| Color de luz:              | Cálida brillante |
| Ángulo de apertura [°]:    | 110°             |
| IRC:                       | 80               |
| Temperatura de operación:  | -20 / 40° C      |

#### BENEFICIOS

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Horas de vida [h]: | 25000 h |
| Atenuable:         | NO      |
| Garantía:          | 5 años  |



#### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México