

20LQLEDT65MVN

ZIBAL II

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	20LQLEDT65MVN
Aplicación:	Sobreponer Piso / Muro
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Índice de protección [IP]:	65

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]:	20 W
Consumo de Corriente [A]:	0.2 A - 0.08 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.6
Flujo luminoso [lm]:	1600 lm
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	80
Temperatura de operación:	-20 / 50° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	25000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años

NPI-20
20LQLEDT30MVN
20LQLEDT65MVN

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leal y No. 401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México